



低温过滤器		TS271048M-2020	IS
产品型号	DGF-50	生产批号	
公称通径	50 mm	公称压力	4.0 MPa
适用介质	LNG, L02, LNG, LAr	适用温度	-196~+80 °C
阀体材料	CF8	制造日期	
FEILUN 丹阳市飞轮气体阀门有限公司			

技术参数

设计压力	4.0MPa	阀体试验	4.4MPa
设计温度	-196~+80 °C	气密试验	4.0MPa
使用温度	-196~+80 °C	公称通径	50mm
耐压试验	6.0MPa	适用介质	LNG、L02、LAr、LN2

技术要求:

1. 所有零件在装配前应脱脂处理、严禁沾染油污。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (g)	总计重量 (g)	备注
8	DH50-04	标牌	1	0C+18Ni9			借用
7	GB/T70.1-2000	内六角螺钉M12x36	1	0C+18Ni9			外购
6	DGF50-04	阀盖	1	CF8			
5	DJ50A-03	密封垫片	1	D#9000			借用
4	DGF50-03	弹簧	1	1C+18Ni9			
3	DGF50-02	上垫块	1	0C+18Ni9			
2	DGF50-01-00	过滤网组件	1	0C+18Ni9			
1	DJ50D-01	阀体	1	CF8			借用

DGF-50型
低温过滤器
装配图

DGF50-00

图样标记	重量	比例
共 7 张	第 1 张	

丹阳市飞轮气体阀门有限公司

借(通)用件登记	
插图	
审核	
日期	
签字	
底图总号	
旧底图总号	
日期	