

НАКОНЕЧНИКИ М6

Арт.№	Длина мм	Угол наклона головки	Газ	Толщина свариваемого металла, мм	Давление газа, бар Ацетилен/ Кислород
9543521	180	60°	Ацетилен	2,0-4,0	0,1-1,0/3,0
9543531	180	90°	Ацетилен	2,0-4,0	0,1-1,0/3,0
9543541	190	150°	Ацетилен	2,0-4,0	0,1-1,0/3,0
9543551	210	60°	Ацетилен	4,0-6,0	0,1-1,0/3,0
9543561	210	90°	Ацетилен	4,0-6,0	0,1-1,0/3,0
9543571P	210	150°	Ацетилен	4,0-6,0	0,1-1,0/3,0
9543581P	240	60°	Ацетилен	6,0-9,0	0,1-1,0/3,0



НАКОНЕЧНИКИ Х11

Арт.№	Длина мм	Угол наклона головки	Газ	Толщина свариваемого металла, мм	Давление газа, бар Ацетилен/ Кислород
9431640	160	60°	Ацетилен	0,5-1,0	1,0-0,8/2,5
9390440P	180	60°	Ацетилен	1,0-2,0	1,0-0,8/2,5
9390460P	200	60°	Ацетилен	2,0-4,0	1,0-0,8/2,5
9390480P	220	60°	Ацетилен	4,0-6,0	1,0-0,8/2,5
9389380P	240	60°	Ацетилен	6,0-9,0	1,0-0,8/2,5
9389390P	260	60°	Ацетилен	9,0-10	1,0-0,8/2,5

