

Скоростной клапан модели 2884D для манометров

Применение


Предназначен для использования в резервуаре с манометрами для минимизации потерь газа в случае среза манометра. Необходимый запорный клапан должен устанавливаться между этим клапаном и манометром для последующей замены манометра.

Характеристики

- Прецизионно обработанные.
- Подходит для работы со всеми манометрами со штуцером ¼" M. NPT.

Материалы

Корпус..... латунь
 Клапан..... латунь
 Пружина..... нержавеющая сталь
 Шплинт..... нержавеющая сталь



2884D



Информация для заказа

Номер изделия	А вход M. NPT	В выход, F. NPT	С прилив под ключ, мм	D длина клапана (прибл.)	E длина хвостовика с резьбой	закрытие скоростного клапана при потоке (прибл.)*		
						по жидкости (пропан), л/мин	для газообразной фазы (пропан), куб. м/мин	
							входное давление 172 кПа	входное давление 689 кПа
2884D	¼"	¼"	27 (1/16")	32	17,5	нет данных	1699	3115

* На основе горизонтальной установки ограничительных клапанов. Потоки чуть больше, когда клапаны установлены выпуском вверх; чуть ниже, когда установлены выпуском вниз.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Умножьте скорость потока на 0,94 для определения потока жидкого бутана.