

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОПЛА-СТАКАНЫ – ТИП Н

Арт.№	Тип	Расход газа, л/ч	Мощность кВт	Длина мм	Вес кг.	Присоединение трубки
0763217	H30	664-1056	8,55-13,59	88	0,11	M 20×1
0763218	H40	1200-1902	15,44-24,48	95	0,21	M 20×1
0763219	H50	3780-7590	48,68-97,69	115	0,29	M 20×1
0763220	H60	5030-9744	64,74-125,41	125	0,33	M 20×1
0763221	H80	5650-10570	72,72-136,04	155	0,62	M 20×1

*Рабочее давление: 1,0-2,0 бар; **Рабочее давление: 1,5-4,0 бар.

Применение: нагревательное сопло используется для чистки, сушки и обогрева газом, для кровельных работ.



УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ UNIVERSAL

Арт.№	Длина мм	Вес кг.	Присоединение рукоятки	Присоединение трубки
9381280	75	0,08	M 14×1	M 20×1
9381290	150	0,11	M 14×1	M 20×1
9381300	220	0,14	M 14×1	M 20×1
9381310	350	0,19	M 14×1	M 20×1
9381320	600	0,28	M 14×1	M 20×1
9381330	750	0,34	M 14×1	M 20×1
9381340	1000	0,44	M 14×1	M 20×1

Применение: удлинительная трубка используется для соединения рукоятки типа UNIVERSAL и нагревательного сопла.

