


Характеристики



Номинальные параметры давления/температуры

Размер трубок	1/4 дюйма	3/8 дюйма	1/2 дюйма	3/4 дюйма	1 дюйм
Температура, °C (°F)	Рабочее давление, бары (фунты на кв. дюйм, ман.)				
Корпус высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с гайкой из поливинилиденфторида (PVDF)					
23 (75)	18,9 (275)	16,1 (235)	13,0 (190)	7,5 (110)	5,5 (80)
148 (300)	5,1 (75)	5,1 (75)	3,4 (50)	2,0 (30)	1,0 (15)
Корпус высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с гайкой из перфторалкокси					
23 (75)	18,9 (275)	16,1 (235)	13,0 (190)	7,5 (110)	5,5 (80)
176 (350)	3,4 (50)	3,4 (50)	2,7 (40)	1,3 (20)	1,0 (15)
Корпус и гайка из поливинилиденфторида (PVDF)					
23 (75)	18,9 (275)	16,1 (235)	13,0 (190)	7,5 (110)	5,5 (80)

Упаковка


Фитинги Swagelok® высокой степени чистоты из перфторалкокси с развальцовкой и мелкой резьбой упаковываются в соответствии со стандартом SEMI F57-0301.

Информация по размещению заказа и габариты

- Габариты в дюймах приводятся только для справки и могут изменяться.
 - В стандартном исполнении фитинги из перфторалкокси (PFA) предлагаются с гайками из поливинилиденфторида (PVDF). Чтобы заказать фитинги из перфторалкокси (PFA) с гайками из перфторалкокси, замените **1** в коде заказа на **3**.
- Пример: PFA4-4-FTF-6-**1** (с гайкой из поливинилиденфторида)
PFA4-4-FTF-6-**3** (с гайкой из перфторалкокси)

Прямые фитинги


Муфты



Прямые

Наружн. диам. трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, дюймы			
		A	B	E	F
1/4	PFA4-4-FTF-6-1	2,49	1,15	0,15	11/16
3/8	PFA4-6-FTF-6-1	2,71	1,25	0,25	13/16
1/2	PFA4-8-FTF-6-1	2,93	1,35	0,38	15/16
3/4	PFA4-12-FTF-6-1	3,25	1,50	0,63	1 3/16
1	PFA4-16-FTF-6-1	3,71	1,71	0,88	1 7/16

Переходные



Наружн. диам. трубки, дюймы	Т	Тх	Код заказа	Габариты, дюймы				
				A	B	C	E	F
3/8	1/4		PFA4-6-FTF-6-4-1	2,69	1,25	1,15	0,15	13/16
1/2	3/8		PFA4-8-FTF-6-6-1	2,89	1,35	1,25	0,25	15/16
3/4	1/2		PFA4-12-FTF-6-8-1	3,14	1,50	1,35	0,38	1 3/16
1	3/4		PFA4-16-FTF-6-12-1	3,51	1,71	1,50	0,66	1 7/16

Фитинги с мульти-развальцовкой из поливинилиденфторида (PVDF)

Конфигурации отверстий (вид с торца)



2 отверстия



3 отверстия




4 отверстия



6 отверстий


С монтажной гайкой



Наружн. диам. трубки дюймы	Отверстия ^①	Код заказа	Габариты, дюймы		
			F	Fx	Требуемый размер отверстия
1/4	2	PVDF-4-FTFM2-61-1	1 3/8	1 1/4	1 1/8
	3	PVDF-4-FTFM3-61-1	1 3/8	1 1/4	1 1/8
	4	PVDF-4-FTFM4-61-1	1 1/2	1 3/8	1 1/4
	6	PVDF-4-FTFM6-61-1	1 3/4	1 5/8	1 1/2

① См. раздел Конфигурации отверстий.


Наружная резьба NPT



Наружн. диам. трубки дюймы	Размер резьбы NPT дюймы	Отверстия ^①	Код заказа	Габариты, дюймы		
				A	C	F
1/4	1/2	2	PVDF-4-FTFM2-1-8-1	2,49	0,66	1 1/4
		3	PVDF-4-FTFM3-1-8-1			
	3/4	2	PVDF-4-FTFM2-1-12-1	2,50	0,67	1 1/4
		3	PVDF-4-FTFM3-1-12-1			1 1/4
		4	PVDF-4-FTFM4-1-12-1			1 3/8
	1	3	PVDF-4-FTFM3-1-16-1	2,68	0,85	1 1/4
		4	PVDF-4-FTFM4-1-16-1	2,68	0,85	1 3/8
		6	PVDF-4-FTFM6-1-16-1	2,68	0,85	1 3/8

① См. раздел Конфигурации отверстий.


Переходной фитинг



Наружн. диам. трубки дюймы	Отверстия ^①	Код заказа	Габариты, дюймы		
			B	C	F
1/4	2	PVDF-4-FTFM2-R-20M-1	0,79	0,64	1 1/4
	3	PVDF-4-FTFM3-R-20M-1			
	2	PVDF-4-FTFM2-R-25M-1	0,98	0,82	1 1/4
	3	PVDF-4-FTFM3-R-25M-1			1 1/4
	4	PVDF-4-FTFM4-R-25M-1			1 3/8
	3	PVDF-4-FTFM3-R-32M-1	1,26	1,07	1 1/4
	4	PVDF-4-FTFM4-R-32M-1			1 3/8
	6	PVDF-4-FTFM6-R-32M-1			1 5/8

① См. раздел Конфигурации отверстий.

Переходные фитинги из поливинилиденфторида (PVDF)



Наружн. диам. трубки дюймы	Код заказа	Габариты, дюймы			
		A	B	C	E
1/4	PVDF-4-FTF-R-20M-1	3,30	0,79	0,64	0,15
	PVDF-4-FTF-R-25M-1		0,98	0,82	
3/8	PVDF-6-FTF-R-20M-1	3,40	0,79	0,64	0,25
	PVDF-6-FTF-R-25M-1		0,98	0,82	
1/2	PVDF-8-FTF-R-20M-1	3,50	0,79	0,64	0,38
	PVDF-8-FTF-R-25M-1		0,98	0,82	
	PVDF-8-FTF-R-32M-1		1,26	1,07	
	PVDF-8-FTF-R-40M-1		1,57	1,38	
3/4	PVDF-12-FTF-R-20M-1	3,64	0,79	0,64	0,63
	PVDF-12-FTF-R-25M-1		0,98	0,82	
	PVDF-12-FTF-R-32M-1		1,26	1,07	
	PVDF-12-FTF-R-40M-1		1,57	1,38	
1	PVDF-16-FTF-R-25M-1	3,80	0,98	0,82	0,87
	PVDF-16-FTF-R-32M-1		1,26	1,07	
	PVDF-16-FTF-R-40M-1		1,57	1,38	