

POWER С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ GX 950E

Арт.№ Описание

2962053	POWER Черный
2962054	POWER Красный
2962055	POWER Синий
2962056	POWER Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер светофильтра, мм	114×120
Размер смотрового окна, мм	98×62
СЕ Классификация по EN379	1/1/1/2
Исходное затемнение, DIN	4
Степень затемнения, DIN	4; 9-13
Скорость затемнения, сек	> 0,00004
Время выключения затемнения, сек	0,1 – 1,0 плавно
Регулировка чувствительности	Внутренняя
Виды сварки	MMA, MIG/MAG, TIG, CUT
Количество сенсоров	4
Защита от УФ и ИК-излучения, DIN	16
Комбинированное питание	Солнечная батарея и сменный элемент питания
Масса, г	680
Гарантия	1 год

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СВАРОЧНОЙ МАСКИ:

- Малый вес и эргономичный дизайн, ограничивающий проникновение продуктов горения под маску
- Система автоматического включения/выключения
- Защитная функция задержки открытия маски
- Функция GRIND (зачистка)
- Регулировка угла наклона щитка
- Плавная регулировка оголовья
- Кнопка перезагрузки
- Потоудерживающая подушечка с антибактериальным покрытием
- Изготовлена из гибкого, ударопрочного материала



Арт. 2962053



Арт. 2962054



Арт. 2962055



Арт. 2962056