

Наименование	<b>Змеевик ЗР рамповый 3/4-3/4</b>
Производитель	
Страна происхождения	<b>РОССИЯ</b>
Назначение	Для соединения баллонов с выходной резьбой вентиля баллона G3/4 с входом коллектора рампы (перепускной РП, разрядной РР)
Номинальное давление,(PN) кгс/см <sup>2</sup> , не более	200
Накидные гайки: присоединительные резьбы материал	Внутренняя G 3/4 латунь
Материал колец уплотнительных	Полиамид ПА6 блочный марки "А" ТУ6-05-988-87
Материал змеевика	Труба медная М1 мягкая ГОСТ 617
Параметры трубки	
Наружный диаметр, мм	6
Толщина стенки, мм	1
Длина в развёрнутом состоянии, мм	1500
Ориентация хвостовиков змеевика относительно друг друга	180°
Масса, кг, не более	0,5
Габаритные размеры, мм:	
Длина, мм	360
Диаметр, мм	100
Газовая среда	Кислород, закись азота, азот, воздух, аргон, углекислота
Работа в интервале температур окружающей среды (°С).	-40 до +50
Изготовлен, обезжирен, испытан	ТУ 3645-011-54455145-2007
Декларация о соответствии ТР ТС (в составе рампы газовой)	есть