ПАЯЛЬНИК WT-S

Арт.No	Наименование	Рабочее давление бар	Расход газа л/ч	Мощность кВт	Длина мм	Присоединение
26179	Паяльник WT-S	1,5	65	0,86	330	G 3/8″ LH
2584	Паяльник WT-S Piezo	1,5	65	0,86	330	G 3/8″ LH

Паяльник типа WT-S используется для мягкой пайки. Паяльный молоток 350 грамм.

Арт. 26179

РУКОЯТКИ - ТИП UNIVERSAL

Арт.No	Тип	Длина мм	Вес кг.	Присоединение горелки	Присоединение рукава
0763216	рычажная	195	0,36	M 14×1	G 3/8″ LH
0763230	вентильная	195	0,29	M 14×1	G 3/8″ LH

ПАЯЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ – ТИП B

Арт.No	Тип	Расход газа, л/ч	Мощность кВт	Длина мм	Вес кг.	Присоединение горелки
0763222	B3	30-39	0,39-0,50	102	0,08	M 14×1
0763223	B5	54-66	0,69-0,85	120	0,09	M 14×1
0763224	B7	162-210	2,08-2,70	138	0,10	M 14×1

Применение: паяльный наконечник используется для мягкой и твердой пайки – точечный нагрев.
Рабочее давление: 1,0-1,5 бар.

ПАЯЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ – ТИП TURBO

Арт.No	Тип	Расход газа, л/ч	Мощность кВт	Длина мм	Вес кг.	Присоединение горелки
0763225	T12	63-112	0,81-1,44	155	0,13	M 14×1
0763226	T14	210-338	2,70-4,35	120	0,17	M 14×1
0763227	T17	272-384	3,50-4,94	184	0,18	M 14×1
0763228	T20	432-532	5,56-6,85	210	0,22	M 14×1

Применение: паяльный наконечник используется для мягкой и твердой пайки.
Рабочее давление: 1,5-2,5 бар.