



арт. 8E148* - корпус нерж./сталь AISI316**

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	**- 002**	**- 004**

Общие характеристики	**Двухходовой, полированный, полнопроходной**
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	В зависимости от DN, см. таблицу
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия 4G арт. 103001-6

DN	**8**	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
PN	**64**	**64**	**64**	**64**	**40**	**40**	**40**	**25**	**25**	**25**	**25**
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
B	196	196	201	208	266	275	328	344	383	404	434
C	181	181	183	187	240	245	291	299	327	338	352
D	123	123	123	123	157	157	185	185	211	211	211
E	164	164	164	164	191	191	215	215	237	237	237
F	43	43	43	43	61	61	68	68	84	84	84
G	121	121	121	121	130	130	147	147	153	153	153
H	52	52	62	72	82	92	104	116	128	150	178
Привод	**VB015**	**VB015**	**VB015**	**VB015**	**VB030**	**VB030**	**VB060**	**VB060**	**VB110**	**VB110**	**VB110**