

skype: predklapan
e-mail: info@predklapan.ru
телефон: +7(3412)320-597



ООО «Крионика»
РФ, Удмуртия, г. Ижевск
ул. Дзержинского, 71-а, офис 214.

Технические характеристики

Обозначение изделия	ЦТК - 1/0,25М1	ПК-2/0,25	ЦТК-5/0,25М1 (аналог ТРЖК-5М)	ЦТК-8/0,25М1 (аналог ТРЖК-3М)	ЦТК - 16/0,25	ЦТК- 19/0,25	ЦТК- 25/0,25	ЦТК- 35/0,25	ЦТК- 40/0,25	ПК-2/0,25П
Вместимость, м ³	1,15	2,00	5,6	8,0	16,0	19,0	25,0	35,0	40,0	2,0
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,25 (2,5)									
Масса хранимого криопродукта, кг, не более:										
- кислород (O ₂)	1250	2100	6100	8600	17400	20650	27200	37800	43200	2100
- азот (N ₂)	900	1500	4200	6100	12300	14600	19200	26900	30800	1500
- аргон (Ar)	1530	2600	7300	10500	21300	25300	33250	46500	53200	2600
Потери криопродукта от испарения, кг/ч, не более *										
- кислород (O ₂)	0,70	0,78	1,35	1,84	3,5	3,8	6,1	6,4	7,0	1,32
- азот (N ₂)	0,72	0,83	1,50	1,88	4,0	4,1	6,5	7,2	7,9	1,47
- аргон (Ar)	0,94	0,96	2,08	2,63	4,7	4,8	6,9	8,6	9,5	1,69
Масса порожней цистерны, кг, не более	950	1350	3500	3750	7500	7850	9000	11500	12800	1380
Габаритные размеры, мм, не более	2600x 1280x 1350	3780x 1280x 1350	3700x 2100x 2000	5000x 2100x 2000	9600x 2100x 2800	10900x 2100x 2800	10000x 2265x 2980	14010x 2265x 2980	14700x 2500x 3100	3780x 1280x 1400
Вид изоляции	ВПИ									

Примечание:

* При стационарном хранении и постоянных параметрах окружающей среды: T=293К (20 °С); P=0,1 МПа (760 мм рт. ст.)



CRYONICA



+7 (3412) 320 597



info@predklapan.ru



predklapan.ru