

РЕДУКТОРЫ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ - KRASS

Редукторы баллонные одноступенчатые предназначены для понижения и регулирования давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания на постоянном уровне рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки, нагрева и других процессов газопламенной обработки.

Арт.№	Наименование	Газ	Входное давление МПа (бар)	Выходное давление МПа (бар)	Расход газа м³/ч	Входное соединение	Выходное соединение
2117515	БКО 50 КР	Кислород	15 (150)	1,25 (12,5)	50	G 3/4"	M16×1,5 + ниппель Ø 6.3/9.0 мм
2117517	БАО 5 КР	Ацетилен	2,5 (25)	0,15 (1,5)	5	хомут	M16×1,5 LH + ниппель Ø 6.3/9.0 мм
2117516	БПО 5 КР	Пропан	2,5 (25)	0,4 (4,0)	5	W 21,8×1/14"	M16×1,5 LH + ниппель Ø 6.3/9.0 мм
2117577	БКО-50-4	Кислород	15 (150)	1,25 (12,5)	50	G 3/4"	M16×1,5 + ниппель Ø 6.3/9.0 мм
2117003	БАО-5-4	Ацетилен	2,5 (25)	0,15 (1,5)	5	хомут	M16×1,5 LH + ниппель Ø 6.3/9.0 мм
2117558	БПО-5-4	Пропан	2,5 (25)	0,3 (3,0)	5	W 21,8×1/14"	M16×1,5 LH + ниппель Ø 6.3/9.0 мм

Масса (кг, не более): 2117515 = 0,85; 2117517 = 1,10; 2117516 = 0,75; 2117577 = 1,53; 2117003 = 1,05; 2117558 = 0,75



Арт. 2117515



Арт. 2117516



Арт. 2117517