

РЕГУЛЯТОРЫ DINLINE И DINFLOW



Арт. No	Тип	Газ	Выходной диапазон	Вход	Выход
0783071	Dinline	Аргон/ Азот/ Сжатый воздух	10 бар	G 3/8"	G 1/4"
0783070	Dinline	Кислород	10 бар	G 3/8"	G 1/4"
0783073	Dinline	Ацетилен	1,5 бар	G 3/8"LH	G 3/8"LH
0783080	Dinline	Водород	10 бар	G 3/8"LH	G 3/8"LH
0783077	Dinline	Пропан	2,5 бар	G 3/8"LH	G 3/8"LH
0783072	Dinline	Аргон/Смесь	32 л/мин	G 3/8"	G 1/4"
0783076	Dinline	Азот/ Водород	50 л/мин	G 3/8"LH	G 3/8"LH
0783081	Dinline	Аргон/ Водород	32 л/мин	G 3/8"LH	G 3/8"LH
0783078	Dinflow	Азот/ Водород	50 л/мин*	G 3/8"LH	G 3/8"LH
0783074	Dinflow	Аргон/ Смесь	30 л/мин*	G 3/8"	G 1/4"
0783075	Dinflow	Аргон/ Смесь	15 л/мин*	G 3/8"	G 1/4"

* ротаметр

ШАРОВЫЕ ВЕНТИЛИ



Углеродистая сталь, оцинкованная, V-образный профиль, Ду40, Ду10.

Арт. No	Тип	Газ
14016153	с коленом	Кислород
14016154	с коленом	Все горючие газы
14016155	с коленом	Прочие газы

СТЕНОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



Арт. No	Тип
14016145P	для одиночного блока
14016146P	для двойного блока
14016147P	для тройного блока

ПАЯНЫЕ И СВАРНЫЕ НИППЕЛИ, ГАЙКИ



Соединительные nipples, наружный диаметр 12 мм.

Арт. No	Тип	Материал
14018004P	Сварной nipple G3/8"	Углеродистая сталь
4A19020P	Сварной nipple G3/8"	Нержавеющая сталь
14018024P	Паяльный nipple G3/8"	Латунь
548200018932P	Накидная гайка G3/8"LH	Латунь
548200018934P	Накидная гайка G3/8"	Латунь

СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Установка Dinset с предохранительными затворами FR50 для автогенной резки и сварки.

