



Подъемный проходной криогенный обратный клапан серии DH является самым популярным типом обратных клапанов в линейке Feilun. Данное изделие используется для газификаторов, криогенных емкостей и стационарных трубопроводов. Функция обратного клапана: свободное пропускание рабочей среды в одном направлении и препятствие обратному ходу рабочей среды. Сменное уплотнение PCTFE обеспечивает высокую ремонтопригодность и герметичность клапана. Обезжирен для работы с кислородом.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Номинальное давление, МПа	4,0
Рабочая температура, С°	От -196 до + 80
Рабочая среда	CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, O <sub>2</sub>
Присоединение	Под приварку

Модельный ряд:

Тип	Размеры, мм						Масса, кг
	H	L	D0	D1	D2	B	
DH-10	48	60	Ø13	Ø14,5	Ø24	6	0,49
DH-15	54	65	Ø15	Ø18,5	Ø29,5	6	0,64
DH-20	61	80	Ø20	Ø25,5	Ø36	8	0,97
DH-25	69	90	Ø25	Ø32,5	Ø43,5	8	1,33
DH-32	78	105	Ø32	Ø38,5	Ø53	8	2,10
DH-40	86	120	Ø40	Ø45,5	Ø62	8	2,90
DH-50	100	140	Ø50	Ø57,5	Ø72	10	4,42

Материалы:

Наименование	Материал
Корпус	Нерж. сталь ZG0Cr18Ni9
Заглушка	Латунь HPb59 -1
Пружина	Нерж. сталь 1Cr18Ni9
Уплотнение	PCTFE (полихлортрифторэтилен )