

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ЦЕНА

TIGSTAR PRO

Новое поколение горелок GCE TIG с выдающимися техническими характеристиками по отличной цене! Горелки снабжены очень тонкой и эргономичной ручкой, шаровым шарниром и ультра мягким кожаным покрытием рукава (кроме версии V), что делает их крайне удобными в использовании. Горелки доступны в двух вариантах: с газовым охлаждением и с водяным охлаждением. Запчасти полностью совместимы со стандартными горелками на рынке.

ОСОБЕННОСТИ

- Оптимальное охлаждение (газ или вода)
- Очень тонкая и эргономичная ручка
- Шаровой шарнир на рукоятке улучшает управляемость
- Стандартная модель с кнопкой или ручным краном подачи газа (версия V)
- Соединения в комплект (G1/4 - G3/8 – быстросъемное соединение)
- Мягкое кожаное покрытие рукава (кроме версии V)
- Запчасти в комплекте (керамическое сопло, цанга, цангодержатель)



Очень гибкий



МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

Все горелки TIGSTAR поставляются с соединениями в комплекте. Соединения в комплекте подходят для различных нужд (1/2, 3/8 или быстросъемные)



Версия V (с ручным краном подачи газа)



EN 60974-7

ЕДИНСТВЕННЫЕ С КОЖАНЫМ ПОКРЫТИЕМ КАБЕЛЯ

75 см кабеля, расположенные ближе всего к сварщику, покрыты мягкой кожей (кроме горелок с ручным краном подачи газа)

С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Арт.№	Наименование					Количество в упаковке
415P09C104N	TIGSTAR PRO 9 4M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
415P09C108N	TIGSTAR PRO 9 8M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
405P09V104N	TIGSTAR PRO 9 V 4M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
1405P09V108N	TIGSTAR PRO 9 V 8M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
415P17C104N	TIGSTAR PRO 17 4M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
415P17C114N	TIGSTAR PRO 17 4M	140A	125A	0,5-2,4	50мм (стандарт)	1
415P17C108N	TIGSTAR PRO 17 8M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
405P17V104N	TIGSTAR PRO 17 V 4M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
405P17V114N	TIGSTAR PRO 17 V 4M	140A	125A	0,5-2,4	50мм (стандарт)	1
405P17V108N	TIGSTAR PRO 17 V 8M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
415P26C104N	TIGSTAR PRO 26 4M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
415P26C108N	TIGSTAR PRO 26 8M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
405P26V104N	TIGSTAR PRO 26 V 4M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
405P26V108N	TIGSTAR PRO 26 V 8M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1

С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Арт.№	Наименование					Количество в упаковке
415P20C104N	TIGSTAR PRO 20 4M	250A	220A	0,5-3,2	50мм (стандарт)	1
415P20C108N	TIGSTAR PRO 20 8M	250A	220A	0,5-3,2	50мм (стандарт)	1
415P18C104N	TIGSTAR PRO 18 4M	320A	240A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
415P18C108N	TIGSTAR PRO 18 8M	320A	240A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1